

mysql



swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-public/mysql-backup:v1.0



```
volumes:
  - ./config:/config # 
  - ./data:/data #
```



```
# 5-11.yaml

- host: 192.168.5.11
  user:
  password:
  name: mysql # {name}-20240713-141847-732950.tar.gz 
  port: 3306

- host: 192.168.5.12
  user:
  password:
  name: mysql2 # {name}-20240713-141847-732950.tar.gz 
  port: 3306
```



```
#!/bin/bash

docker run -it \
  -v $(pwd)/config:/config -v $(pwd)/data:/data \
```

```
--privileged=true \
swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-public/mysql-backup: v1.0
```

k8s

1

 default devops 资源 应用商店 命名空间 成员 工具 仪表盘

部署工作负载

名称 *
mysql-backup

工作负载类型
☐ Deployment: 部署无状态应用 1 个 Pod
☐ DaemonSet: 每台主机部署 1 个 Pod
☐ StatefulSet: 部署有状态应用 1 个 Pod
☒ CronJob: 定时运行 Pod : 0 2 * * * 每天2点运行
02:00 every day
☐ Job: 一次性运行 Pod

Docker 镜像 * 使用的镜像
swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-public/mysql-backup:v1.0

命名空间 *
devops-default

端口映射
+ 添加规则

2

数据卷

持久化和共享独立于单个容器生命周期的数据

卷名
vol1

卷类型
配置映射卷

删除卷

默认模式
400

可选
☐ 是 ☒ 否

配置映射名
mysql-backup

项目
☒ 所有键
☐ 选择特定的键

挂载配置文件，程序会自动扫描/config目录下的.yaml和.yml文件

容器路径 *
/config/

子路径(仅适用于数据卷挂载，不适用于主机路径映射)

只读
☐

添加映射

卷名
vol2

卷类型
PVC

删除卷

PVC *
pvc-mysql-backup

挂载备份文件存储路径

容器路径 *
/data

子路径(仅适用于数据卷挂载，不适用于主机路径映射)

只读
☐

添加映射

□□ #9

□ □□ □□ 13 □ 2024 07:17:59

□ □□ □□ 18 □ 2025 14:06:48