

# mysql

swr

swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-public/mysql-backup:v1.0

swr

```
volumes:
  - ./config:/config # mysql-backup
  - ./data:/data # mysql-backup
```

mysql-backup

```
# 5-11.yaml

- host: 192.168.5.11
  user:
  password:
  name: mysql # mysql-backup-20240713-141847-732950.tar.gz mysql
  port: 3306

- host: 192.168.5.12
  user:
  password:
  name: mysql2 # mysql-backup-20240713-141847-732950.tar.gz mysql
  port: 3306
```

mysql-backup

```
#!/bin/bash

docker run -it \
  -v $(pwd)/config:/config -v $(pwd)/data:/data \
```

```
--privileged=true \
swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-public/mysql-backup:v1.0
```

## k8s

### 1

 default devops 资源 应用商店 命名空间 成员 工具 仪表盘

### 部署工作负载

名称 \*  
mysql-backup

工作负载类型  
☐ Deployment: 部署无状态应用 1 个 Pod  
☐ DaemonSet: 每台主机部署 1 个 Pod  
☐ StatefulSet: 部署有状态应用 1 个 Pod  
☒ CronJob: 定时运行 Pod : 0 2 \* \* \* 每天2点运行  
02:00 every day  
☐ Job: 一次性运行 Pod

Docker 镜像 \* 使用的镜像  
swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-public/mysql-backup:v1.0

命名空间 \*  
devops-default

端口映射  
+ 添加规则

### 2

持久卷  
持久化和共享独立于单个容器生命周期的数据

卷名  
vol1

卷类型  
配置映射卷

删除卷

默认模式  
400

可选  
☐ 是 ☒ 否

配置映射名  
mysql-backup

项目  
☒ 所有键  
☐ 选择特定的键

挂载配置文件，程序会自动扫描/config目录下的.yaml和.yml文件

容器路径 \*  
/config/

子路径(仅适用于数据卷挂载，不适用于主机路径映射)

只读  
☐

添加映射

卷名  
vol2

卷类型  
PVC

删除卷

PVC \*  
pvc-mysql-backup

挂载备份文件存储路径

容器路径 \*  
/data

子路径(仅适用于数据卷挂载，不适用于主机路径映射)

只读  
☐

添加映射

□□ #9

□ □□ □□ 13 □ 2024 07:17:59

□ □□ □□ 18 □ 2025 14:06:48