

mysql



```
swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-public/mysql-backup: v1.0
```



volumes:

- ./config: /config # [redacted]
- ./data: /data # [redacted]



```
# 5-11. yml
```

- host: 192.168.5.11
user:
password:
name: mysql # [redacted]{name}-20240713-141847-732950.tar.gz [redacted]
port: 3306

- host: 192.168.5.12
user:
password:
name: mysql2 # [redacted]{name}-20240713-141847-732950.tar.gz [redacted]
port: 3306



```
#!/bin/bash
```

```
docker run -it \  
-v $(pwd)/config: /config -v $(pwd)/data: /data \  
\
```

```
--privileged=true \  
swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-public/mysql-backup:v1.0
```

k8s

1

部署工作负载

名称 *
mysql-backup

工作负载类型

- Deployment: 部署无状态应用 1 个 Pod
- DaemonSet: 每台主机部署 1 个 Pod
- StatefulSet: 部署有状态应用 1 个 Pod
- CronJob: 定时运行 Pod : 0 2 * * * **每天2点运行**
02:00 every day
- Job: 一次性运行 Pod

Docker 镜像 * **使用的镜像**
swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-public/mysql-backup:v1.0

命名空间 * **创建新的命名空间**
devops-default

端口映射
+ 添加规则

2

配置卷
持久化和共享独立于单个容器生命周期的数据

卷名
vol1

卷类型
配置映射卷

默认模式
400

配置映射名
mysql-backup

可选
 是 否

项目
 所有键 选择特定的键

容器路径 *
/config/

子路径(仅适用于数据卷挂载, 不适用于主机路径映射)
只读

+ 添加映射

卷名
vol2

卷类型
PVC

PVC *
pvc-mysql-backup

挂载备份文件存储路径

容器路径 *
/data

子路径(仅适用于数据卷挂载, 不适用于主机路径映射)
只读

□□ #9

□ □□ □□ 13 □ 2024 07:17:59

□ □□ □□ 2 □ 2026 08:06:31