

# nginx-webAPI

API, ,

nginx.conf

- hosts

DeploymentPodenterprise-portal+ 添加容器

标签 & 注释

网络

节点调度

Pod 调度

资源

扩容和升级策略

安全性上下文

存储

网络

网络设置

网络模式  
常规

DNS 策略  
集群优先

主机名  
例如: web

子域  
例如: web

DNS

名称服务器

添加名称服务器

搜索域

添加搜索域

解析器选项

添加选项

主机别名

IP 地址

10.96.26.234

主机名

park-gateway.weihei-park.svc.cluster.local

移除

取消

以 YAML 文件编辑

保存

- 

API

- APInginx

#!/bin/bash , #!/bin/sh

```
#!/bin/bash
# /bin/sh

# ( - )
OLD_URL=${OLD_URL:-"https://park.wypark.com:802/"}
NEW_URL=${NEW_URL:-"http://weipin.hmncloud.top/"}
```

```
# 初始化
sed -i "s|${OLD_URL}|${NEW_URL}|g" /usr/share/nginx/html/assets/iframe-view-4c8b16ca.js

# 替换
# grep -rl "ak=${OLD_AK}" /usr/share/nginx/html | xargs sed -i "s|ak=${OLD_AK}|ak=${NEW_AK}|g"

# 遍历替换
# SEARCH_DIR="/usr/share/nginx/html/assets"
# FILE_PREFIX="iframe-view*.js"
# for FILE in $(find "$SEARCH_DIR" -type f -name "${FILE_PREFIX}"); do
#     # 使用 sed 替换
#     sed -i "s|${OLD_URL}|${NEW_URL}|g" "$FILE"
#     # 输出结果
#     echo "Processed file: $FILE"
# done

# 重启nginx
nginx -g 'daemon off;'
```

- **配置nginx的配置文件，替换777**

docker-compose 777 替换

数据 最近事件 相关资源

```
entrypoint.sh
#!/bin/bash
# 替换写死的api路径
sed -i 's|https://park.wvpark.com:802/|http://weipin.hmnccloud.top/|g' /usr/share/nginx/html/assets/iframe-view-4c8b16ca.js
# 启动nginx
nginx -g 'daemon off;'
```

DeploymentPodenterprise-portal

标签 & 注释

网络

节点调度

Pod 调度

资源

扩容和升级策略

安全性上下文

存储

存储

ConfigMap

卷名称 \*  
vol-qizoe

默认模式  
777

ConfigMap \*  
enterprise-portal-web-nginx-entrypoint

选填  
☐ 是 ☐ 否

存储

vol-qizoe (ConfigMap)

挂载点 \*

卷内子路径

只读

/data/

☐

- 

命令

命令  
/data/entrypoint.sh

参数  
例如: /usr/sbin/httpd -f httpd.conf

工作目录  
例如: /myapp

标准输入  
Yes

☒ TTY

环境变量

#10

20 2024 22:21:14

23 2025 01:40:26