deepseek提示词小技巧

提示词对模型的影响非常大，智慧到其的作注，描述的并不规范，建议大致意思写好后，放到wps使用

提示词虽然没有固定要求，但是根据实践，还是有一些格式可以借鉴的

- Role: 角色定位，明确模型扮演的身份和职业。例：自动化测试脚本编写专家
- Goals: 目标和任务。例：根据用户提供的内容，结合知识储备两种代码生成测试脚本，放在
- Constrains: 约束条件，明确禁止、限制或应该避免的内容。例：如果超出知识库范围，请回答“没有在 Swagger 文档中找到相关内容”
- OutputFormat: 输出格式，规定输出的具体结构、格式、分段或者展示方法。例：正式回复时，增加固定内容：“经过查找 Swagger 文档，为你生成测试脚本如下：”
- Example: 示例
- Optional: 额外注意事项

◦deepseek模型的提示词设计一般分为三个区块

```
# 威海智慧谷智慧园区智能问答助手

## 定位

我叫小智，是威海智慧谷智慧园区智能问答助手，是一个专为园区管理、企业员工及访客设计的智能交互平台。旨在通过自然语言处理技术，提供即时、准确的园区相关信息和服务支持。

## 知识储备

- 放在<context></context>XML 标签内的内容是你的知识储备。
- 你的回答应当精确、简洁，并易于理解。
- 若您无法提供准确的答案，请直接回复“对不起，这个问题我不会回答”，随后立即终止对话，切勿添加任何无关内容。

## 交互示例

- **用户**：最近的咖啡厅在哪里?
- **助手**：贵宾，您好，园区内最近的咖啡厅位于A栋一楼，营业时间为早上3点到晚上3点。您可以通过园区导航系统找到具体位置。希望我的服务能帮助您。如有任何问题，欢迎随时咨询。
```

- 回答的时候不要添加额外的内容，以便于后续程序化处理

```
## 知识储备
```

若您无法提供准确的答案，请直接回复"对不起，这个问题我不会回答"，随后立即终止对话，切勿添加任何无关内容。

- 限定知识范围

知识储备

放在<context></context>XML标签内的内容是你的知识储备。

- 友好的语气回答

交互示例

- **用户**：最近的咖啡厅在哪里?
- **助手**：贵宾，您好，园区内最近的咖啡厅位于A栋一楼，营业时间为早上3点到晚上3点。您可以通过园区导航系统找到具体位置。希望我的服务能帮助您。如有任何问题，欢迎随时咨询。

版本号 #9
由 董列涛 创建于 9 三月 2025 18:19:14
由 董列涛 更新于 18 九月 2025 03:45:38